

Pieni ja tehokas: tutustu pienikokoiseen ja ympäristöystävälliseen A3-koon väritulostimeen, joka tarjoaa loputtomasti mahdollisuuksia

ES8434dn on markkinoiden pienin A3-tulostin, joka tarjoaa ratkaisun kaikkiin tulostustarpeisiin käyntikorteista muotoonleikattuihin materiaaleihin, julisteisiin ja jopa 1,3 metrin banderolleihin. Joustava materiaalien käsittely, poikkeuksellinen luotettavuus ja OKIn uraauurtava digitaalinen LED-tekniikka tekevät tästä tuottavuutta parantavasta laitteesta täydellisen sekä ammattitasoisen asiakasviestinnän että päivittäisten toimistoasiakirjojen tulostukseen.

ES8434dn lämpenee lähes välittömästi ja säästää energiaa kuumenninyksikön uuden, innovatiivisen tekniikan ansiosta. Aikaa säästävä ja tehokkuutta parantava tulostin on täydellinen valinta kiireisille yrityksille ja työryhmille.

Keskeiset ominaisuudet

- Markkinoiden vähiten tilaa vievä A3-tulostin, soveltuu täydellisesti vähittäiskauppoihin, joissa on vähän tilaa
- Ensimmäinen sivu tulostuu 6,3 sekunnissa
- Tulostusnopeus jopa 36 sivua minuutissa
- Nopea kaksipuolinen tulostus
- Paperikapasiteetti on 2 540 arkkiä, materiaalin paino 64–256 g/m²



Lyömätön materiaalien käsittely

- Erinomainen materiaalien käsittely – A6–A3-koot ja jopa 1 321 mm:n banderollit
- Paperin vähimmäislevyys 55 mm monitoimialustalta
- Valinnainen banderollilokero usean banderollin tulostamiseen kerralla



Helppokäyttöinen

- Helppo asennus ja käyttöönotto
- Tee vianmääritys koskettamalla tulostinta NFC-toiminnolla varustetulla mobiililaitteella²
- Asiakirjoja ja malleja voidaan tallentaa laitteeseen ja tulostaa ilman käyttäjän todennusta
- Maksuton laitteistojen hallintaohjelmisto – SENDYS Explorer⁷
- Suojaa luottamukselliset asiakirjat Private Print- ja Card Release -toiminnoilla, joiden ansiosta käyttäjät voivat valita tulostettavat työt.



Mobiilitulostus

- Tulosta koskettamalla tulostinta NFC-toiminnolla varustetulla mobiililaitteella – verkkoyhteyttä ei tarvita²
- Gigabit Ethernet takaa suuren väritiedostojen nopean siirron verkossa
- Wireless Direct -toiminnon ansiosta suojatut, samanaikaiset kiinteät ja langattomat verkkoyhteydet
- AirPrint- ja Google Cloud Print 2.0 -yhteensopiva, tulostusvalmius missä tahansa



Kustannuksia ja energiaa säästävä

- Kuumenninyksikön uusi innovatiivinen tekniikka nopeuttaa tulostimen lämpenemistä, säästää energiaa sekä nopeuttaa tulostusta. Laite myös hiljenee lähes välittömästi tulostamisen jälkeen.
- LED-tekniikka pidentää laitteen ikää, koska liikkuvia osia ei ole
- Voit tulostaa markkinointimateriaalit ja mainoskyltit talon sisällä erinomaisen tulostuslaadun ja materiaalien joustavan käsittelyn ansiosta
- Syvä lepotila säästää energiaa, automaattinen sammutustila vähentää laitteen virrankulutuksen automaattisesti alle 0,15 wattiin, kun laitetta ei käytetä
- Väriaineen säästötila vähentää musteen kulutusta vedosten tai sisäisten asiakirjojen tulostuksessa
- Kaksipuolinen tulostus vähentää paperin kulutusta

A3/A4	✓
Väri/mustavalkoinen	✓
Verkotettu/kaksipuolinen	✓
Tulostuskoot: A6–1 321 mm, enintään 256 g/m ²	✓
1–30 käyttäjää	✓

ES8434dn – väri- ja mustavalkotulostimet

TULOSTIN	
Tulostusnopeus	A4: 36 sivua/min väri/mustavalko, A3: 20 sivua/min väri/mustavalko
Ensimmäisen sivun tulostus	6,3 sekuntia väri/mustavalko
Lämpenemisaika	Noin 20 sekuntia virran kytkemisestä ja noin 9,9 sekuntia virransäätötilasta
LIITÄNNÄT JA OHJELMISTOT	
Liitännät	USB 2.0 -laite, 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T Ethernet, USB 2.0 x 1, langaton IEEE802.11a/b/g/n (valinnainen), NFC ²
Ohjaukset	PCL6 (XL3.0) ja PCL5c, PostScript 3 -emulointi, PDF 1.7, SIDM (IBM-PPR, EPSON-FX)
Verkkoprotokollat	Kaikkien yleisimpien verkkoprotokollien tuki Ethernet-kortilla, jossa on sisäinen Web-palvelin tulostimen ja verkkokortin asetuksiin ja hallintaan. TCP/IPv4&v6, NetBIOS over TCP, DHCP, DHCPv6, BOOTP, HTTP, HTTPS, DNS, DDNS, WINS, UPNP, Bonjour, SMTP, POP3, SNMPv1&v3, SNMP, IPP, IPPS, WSD Print, LLTD, IEEE802.1X, LPR, Port9100, Telnet, FTP, AirPrint, Google Cloud Print, langaton IEEE802.11a/b/g/n, WEP, WPA, WPA2, Personal, Enterprise ⁴
Käyttöjärjestelmä-yhteensopivuus ¹	Server 2008 (32- ja 64-bittinen) / Windows 7 (32- ja 64-bittinen) / Server 2008 R2 (64-bittinen) / Windows 8 (32- ja 64-bittinen) / Server 2012 (64-bittinen) / Windows 8.1 (32- ja 64-bittinen) / Server 2012 R2 (64-bittinen) / Windows 10 (32- ja 64-bittinen); Server2016 (64-bittinen); Mac OS X 10.10–10.13
Edistyksellinen verkkokäyttö ja suojaus	IPv6, 802.1x-todennus, SNMP V3, SSL3/TLS HTTPS -salaus, Secure Print, Secure Erase, tietojen salaus, IP-suodatus, IPSec
Apuohjelmat ¹	Template Manager ³ , Color Correct, OKI LPR ³ , Color Swatch Utility ³ , smart PrintSuperVision ³ , Print Job Accounting Client, Network Card Setup ⁵ , määrittästyökalu ³ , PS-gammasäädin, Network Extension ³ , valvontatyökalu ³ , laiteohjelmiston päivitystyökalu, Profile Assistant ⁵ , SENDYS Explorer

FONTIT	
Sisäiset fontit	Skaalautuvat: 87 PCL-fonttia ja 80 PostScript-fonttia, PCL-bittikarttafontit: LinePrinter, OCR-A/B, USPS ZIP -viivakoodi
Viivakoodi	10 yksiulotteista viivakoodia, joista on valittavissa 26 muunnelmaa: UPC-A, UPC-E, EAN/JAN-8, EAN/JAN-13, Interleaved2of5, Code39, Code 128, EAN/UCC-128, CODABAR, ZIP+4POSTNET, 2 kaksiulotteista viivakoodia: PDF417, QR-koodi

TULOSTUSLAATU	
Tulostustarkkuus	ProQ-monitasotekniikka, tarkkuus 1200 x 600 dpi ja 600 x 600 dpi
Laajennukset	Automaattinen väritasapainon säätö, Photo Enhance ohjaimen avulla (vain Windows PCL6 -ohjain)

PAPERIN KÄSITTELY	
Paperikapasiteetti	Lokero 1: 300 arkkia (80 g/m²) Monitoimialusta: 100 arkkia (80 g/m²)
Valinnaisen syöttölokeron paperikapasiteetti	Lokero 2: 535 arkkia (80 g/m²), Lokero 3: 535 arkkia (80 g/m²) Lokero 4: 535 arkkia (80 g/m²), Lokero 5: 535 arkkia (80 g/m²)
Enimmäispaperikapasiteetti	2 540 arkkia (80 g/m²)
Paperikoot	Lokero 1: A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6; Lokero 2/3/4/5: A3, A4, A5, B4, B5; Monitoimialusta: A3, A4, A5, B4, B5, B6, A6; kirjekuoret (Com-10, DL, C5,C4), mukautettu koko (enintään 1 321 mm, mukaan lukien banderolli); kaksipuolinen: A3, A4, A5, B4, B5; mukautettu koko: leveys 127–297 mm, pituus 182–431,80 mm
Paperin paino	Lokero 1: 64–220 g/m², Lokero 2/3/4/5: 64–176 g/m² Monitoimialusta: 64–256 g/m², Kaksipuolinen: 64–220 g/m²
Kaksipuolinen tulostus	vakio
Tulostuskapasiteetti	250 arkkia tulostuspuoli alaspäin, 100 arkkia tulostuspuoli ylöspäin, 80 g/m²

YLEISET OMINAISUUDET	
Muisti	1 Gt RAM; 3 Gt eMMC
Käyttöympäristö	Käyttölämpötila/-kosteus: 10–32°C (suositus 17–27 °C) / suhteellinen kosteus 20–80 % (suositus 50–70 %) Säilytyslämpötila/-kosteus: -10–43 °C, suhteellinen kosteus 10–90 %
Jännite	Yksivaihe 220–240 VAC, taajuus 50/60 Hz +/-2 %
Virrankulutus	Keskimäärin: 680 W; enintään: 1 118 W; lepotila: 13 W; virran-säästö: <11 W; unitila: <1,0 W; automaattinen virrankatkaisu <0,15 W
Melutaso	Käyttö: <54 dB(A); valmiustila: 32 dB(A) tai vähemmän; Virransäätötila: taustakohinataso
Mitat (L x S x K)	449 x 552 x 360 mm
Paino ⁴	noin 40 kg
Kapasiteetit	Enintään: 75 000 sivua/kk; Suositus: 1 500–5 000 sivua/kk
Takuu	1 vuosi
Tuotteen tilausnumero	ES8434dn: 47074234

LISÄVARUSTEET (TILAUSNUMEROT)	
2./3./4./5. paperilokero	47074403
Banderollilokero	45015702
Kaappi	01321101
Jalusta pyörillä	45889502
Langaton LAN-moduuli	45830202
IC-kortinlukijan pidike	46539501

KULUTUSTARVIKKEET (TILAUSNUMEROT)	
Värikasetit* (10 000 sivua)	syyaani: 46861327; magenta: 46861326; keltainen: 46861325; musta: 46861328
Kuvarummut** (30 000 sivua)	syyaani: 46857523; magenta: 46857522; keltainen: 46857521; musta: 46857524
Kuljetushihna (80 000 sivua)	47074503
Kuumenninyksikkö*** (100 000 sivua)	47219604

*Väriaineet: A4-sivujen tulostuskapasiteetti ISO/ISC 19798 -standardin mukaisesti.

**Kuvarumpu: Tulostettujen A4-sivujen keskimääräinen lukumäärä.

***Kuumennin: 3 sivua työtä kohti

Tulostin toimitetaan 10 000 A4-sivun värikasetilla

¹Katso uusimmat ohjainversiot ja käyttöjärjestelmän yhteensopivuus OKI-sivustolta; ²Vain Android-laitteet, tulosta OKI Mobile Print -sovelluksella; ³Vain Windows; ⁴sisältää kaikki tarvikkeet; ⁵vain MacOSX; ⁶saatavilla vain langattoman lähiverkon kanssa; ⁷Lisätietoja on osoitteessa www.sendysexplorer.com

Tietoa tarvikkeista: Tulostimesi suojaamiseksi, ja varmistaaksemme, että saat täyden hyödyn sen toiminnallisuudesta, tämä malli on suunniteltu toimimaan ainoastaan OKIn alkuperäisillä väripatruunoilla. Alkuperäiset värikasetit tunnistaa OKI-tavaramerkistä. Muut värikasetit eivät välttämättä toimi lainkaan, vaikka niiden on ilmoitettu olevan "yhteensopivia", ja vaikka ne toimisivatkin, tulostimesi suorituskyky ja tulostuslaatu saattavat heikentyä.

OKI EUROPE (Nordic)
Herstedoestervej 27,
2620 Albertslund,
Denmark
OKI EUROPE (Nordic)
Box 1193, 164 26 KISTA,
Stockholm,
Sweden
Puhelin +45 43 666 500
Puhelin +46 (0)8-634 37 00
WWW.OKI.COM/FI

